ceramica erre

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PRODOTTO: COTTO ARTIGIANO (per il cotto artigiano lo spessore è da considerarsi nominale, è tollerata una variazione di circa 2mm).

Esami di laboratorio eseguiti presso il nostro stabilimento.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI SCALZI (DIN 51130)

CLASSIFICAZIONE	ANGOLO D'INCLINAZIONE	PROVE SU PIANO INCLINATO
R 10	> 10° : ≤ 19°	Coefficiente d'attrito normale

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (P.E.I.)

ZONA	UTILIZZI	
III	LOGORIO MEDIO FORTE	

ASSORBIMENTO DELL'ACQUA

PROPRIETA' FISICHE	RISULTATO	
GREZZO NATURALE	11%	

RESISTENZA AL CARICO DI ROTTURA

PROPRIETA' FISICHE	RISULTATO	
GREZZO NATURALE	SUPERIORE A 100Kg/Cmq	

Cava de' Tirreni, 22/11/21

CERAMICA ERRE Srl

STRUTTURE DELLA SUPERFICIE



COTTO ARTIGIANO LISCIO



COTTO ARTIGIANO ONDULATO



COTTO ARTIGIANO OPUS

SCHEDA TECNICA TRATTAMENTO

Il manufatto viene protetto ad impregnazione a freddo con idrorepellente/antisalnitro, olio idrorepellente e finitura con cere naturali prima che lo stesso venga posto in opera.

L' impregnazione a freddo (applicazione dei prodotti per assorbenza), scongiura qualsiasi eventuale **anomalia** possa verificarsi a motivo dell'alto grado di assorbenza che ha il cotto privo di protezione.

I materiali sono tutti ecocompatibili a base acqua.

Le fasi lavorative sono

Per interno
1)Impregnazione per immersione in idrorepellente anti salnitro con emulsione acquosa di polimeri organici.
2)Applicazione di protettivo di superficie oleorepellente antimacchia a base d'acqua.
3)Finitura di superficie con cere naturali protettivo antiusura in modalità opaca o lucida.

Per esterno*
1)Impregnazione per immersione in idrorepellente anti salnitro
2)Applicazione protettivo oleo-repellente di superficie a base di oligomeri silossanici per esterno
3)Finitura di superficie antiusura e antimacchia per esterno.

Per l'**anticato** e **l'effetto bagnato** viene effetuato un passaggio tra la fase 1 e la fase 2 con l'impregnazioni con oli vegetali.

**il trattamento esterno è resistente al gelo e alle intemperie ad alto margine di percentuale .*

Cava de' Tirreni, 22/11/21

CERAMICA ERRE Srl